

















## FİYAT LİSTESİ 24.02.2022

### NETWORK ÜRÜNLER




#### IP BOX / BULLET KAMERALAR

ÜRÜN GÖRSEL	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	LİSTE
	DS-2CD1023G0E-IF (4mm)	<b>2MP IP IR Bullet Kamera ( H.265+)</b> 1/2.7" PS CMOS, 0.028 Lux renkli, AGC, ICR, DWDR, 4mm sabit lens, 30mt IR aydınlatma mesafesi, ikili akış, hareket algılama, ROI, BLC, 3D DNR, Beyaz dengeleme, microSD desteği (~128GB), ANR, 1xRJ45, maskeleme, aynalama, IP67	125 \$
	DS-2CD1023G0E-IF (2.8mm)	<b>2MP IP IR Bullet Kamera ( H.265+)</b> 1/2.7" PS CMOS, 0.028 Lux renkli, AGC, ICR, DWDR, 2.8 mm sabit lens, 30mt IR aydınlatma mesafesi, ikili akış, hareket algılama, ROI, BLC, 3D DNR, Beyaz dengeleme, microSD desteği (~128GB), ANR, 1xRJ45, maskeleme, aynalama, IP67	125 \$
	DS-2CD1023G0E-IUF (Sesli)	<b>2MP IP IR Bullet Kamera ( H.265+, Dahili ses)</b> 1/2.7" PS CMOS, Color: 0.01 Lux @(F2.0, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR renkli, AGC, DWDR, 4 mm sabit lens, 30mt IR aydınlatma mesafesi, ikili akış, hareket algılama, ROI, BLC, 3D DNR, Beyaz dengeleme, microSD desteği (~128GB), 1xRJ45, maskeleme, aynalama, IP67	140 \$
	DS-2CD2021G1-I	<b>2MP Mini IR Bullet Kamera (H.265+)</b> 1/2.7" PS CMOS, 0.01Lux renkli, 4mm sabit lens, 30mt IR aydınlatma mesafesi, ICR, Sanal Hat İhlali, İzinsiz Giriş Algılama, ROI, 3D DNR, BLC, mSD desteği (~128GB), ONVIF, NAS Desteği, Hat ihlali ve İzinsiz giriş analizi, IP67, 12V DC ve PoE	180 \$
	DS-2CD1043G0-IUF	<b>4MP IP Mini IR Bullet Kamera ( H.265+, Dahili ses)</b> 1/3" PS CMOS, 0.01 Lux renkli, AGC, ICR, 120dB WDR, 4mm sabit lens, 30mt IR aydınlatma mesafesi, ikili akış, ROI, HLC, BLC, 3D DNR, Beyaz dengeleme, hareket algılama, mSD desteği (~256GB), 1xRJ45, Dahili mikrofon, Donanımsal reset, aynalama, maskeleme, 12VDC veya PoE, metal&plastik gövde, IP67	170 \$
	DS-2CD2043G0-ICKV	<b>4MP EXIR Bullet Kamera (H265+)</b> 1/3" PS CMOS, 0,01lux renkli, 4mm Sabit Lens, Slowshutter, ICR, 3D DNR, DWDR, ~30mt IR, ikili akış desteği (Dual Stream), ROI, BLC, mSD desteği (~128GB), ANR, Maskeleme, Aynalama, reset butonu, IP66, 12VDC veya POE	190 \$
	DS-2CD1027G0-LUF ColorVu	<b>2MP Bullet Kamera</b> 2 MP, 4 mm, 1/2.8" CMOS, 0.001 Lux, DWDR, 30m IR, MicroSD kart, Dahili mikrofon   Hareket Algılama, Alüminyum, PoE, 7/24 ColorVu, IP67	200 \$
	DS-2CD1027G0-L ColorVu	<b>2MP Mini Bullet Kamera (H.265+) ColorVu DWDR</b> 1/2.8" Progressive CMOS, 1920x1080:25fps(P)/30fps(N), H.265+/H.265/H.264+&H.264, DWDR, 3D DNR, BLC, up to 30m warm light, DC12V & PoE, Full Metal, Support mobile monitoring via Hik-Connect *power supply no included	200 \$
	DS-2CD2T23G0-I5	<b>2MP IR Bullet Network Kamera</b> 1/2.8" Progressive Scan CMOS, 1920 x 1080@30fps, 2.8/4/6/8 mm fixed lens, Color: 0.01 Lux @( F1.2, AGC ON), 0.028 Lux @( F2.0, AGC ON), 0 Lux with IR, H.265+, H.265, H.264+, H.264Three streams, 120dB WDR, 2 Behavior analyses, and face detection, BLC/3D DNR/ROI/HLC, IP67, Built-in micro SD/SDHC/SDXC card slot, up to 128 GB, 3-Axis adjustment	300 \$
	DS-2CD2T27G1-L ColorVu	<b>2MP ColorVu Bullet Kamera (H.265+, Full Time Color)</b> 1/2.8" PS CMOS, 0,0035lux renkli, 0 lux (ışıkla), 3D DNR, 120dB WDR, 4mm Sabit Lens, Beyaz ışık menzili: 30mt, üçlü akış, Sanal hat ihlali, izinsiz giriş, Nesne kaybolması, unutulmuş bagaj, Sahne değişimi, Yüz Algılama, BLC, HLC, AGC, Beyaz dengeleme, ICR, ROI, microSD desteği (~128GB), NAS desteği, ANR, hareket algılama, aynalama, maskeleme, 1xRJ45, IP67, 12VDC veya POE, Metal Gövde	FİYAT SORUNUZ
	DS-2CD1623G0-IZ	<b>2MP Varifokal Motorize Lensli D-WDR IR Bullet Kamera (H.265+)</b> 1/2.8" PS CMOS, 2.8~12mm Motorize VF Lens, 0,01Lux renkli, 30mt IR, ICR, 3D DNR, DWDR, BLC, AGC, Aynalama, ROI, Dual Stream, NAS desteği, 128GB mSD Desteği, ANR, BNC çıkış, IP67, 12VDC veya POE	FİYAT SORUNUZ
	DS-2CD1047G0-LUF ColorVu	4 MP, 4 mm, 1/2.7" CMOS, 0.001 Lux, DWDR, 30m IR, MicroSD kart, Dahili mikrofon   Hareket Algılama, Metal, PoE, 7/24 ColorVu, IP67	320 \$
	DS-2CD1643G0-IZ	<b>4MP Motorize Varifokal Lensli WDR IR Bullet Kamera (H.265+)</b> 1/3" PS CMOS, 2.8~12mm Motorize VF Lens, 0,01Lux, ikili Akış, 30mt IR, ICR, 3D DNR, 120dB WDR, BLC, Aynalama, ROI, NAS desteği, 128GB mSD Desteği, ANR, BNC çıkış, TV2000 akım ve voltaj koruma, IP67, 12VDC veya POE	FİYAT SORUNUZ
	DS-2CD2T63G0-I5	<b>6 MP IR Fixed Bullet Network Kamera</b> 1/2.9" Progressive Scan CMOS, 3072x2048@20 fps, 2.8/4/6/8 mm fixed lens, Color: 0.01 lux @(F1.2, AGC ON), 0.028 lux @(F2.0, AGC ON), 0 lux with IR, H.265+, H.265, H.264+, H.264, 2 Behavior analyses, 120dB WDR, BLC/3D DNR/ROI/HLC, IP67, Built-in micro SD/SDHC/SDXC card slot, up to 128 GB	350 \$
	DS-2CD2T63G2-2I	<b>6 MP IR Bullet Network Kamera</b> 6MP, 4 mm, 1/2.8" CMOS, 0.005 Lux, 120 dB WDR, 60m IR, MicroSD kart, Hareket algılama, Hat ihlali, Bölge ihlali, İnsan ve Araç ayrımı, Yüz algılama, Alüminyum, PoE, AcuSense, IP67	400 \$
	iDS-2CD7A26G0/P-IZHS (2.8-12mm)	<b>2MP DeepinView Motorize VF IP IR Bullet Kamera</b> 1/1.8" PS CMOS, 0.002 lux (renkli), ICR, 3D DNR, 140dB WDR, 2.8-12mm oto-fokus motorize lens, 50mt IR, 5+5 Akış desteği, Analizler (sanal hat ihlali, izinsiz giriş, bölge çıkış algılama, bölge giriş algılama, unutulmuş bagaj algılama, kaybolan nesne algılama, sahne değişikliği algılama, fokus bozulması algılama, yüz algılama, plaka tanırma), ROI (4 bölge), 60fps(1920x1080), BLC, HLC, 3D DNR, Defog, EIS, Lens Bozulma düzeltmesi, AGC, beyaz dengeleme, hedef kırpması, SVC, Logo yerleştirme, microSD desteği (~256GB), NAS desteği, ANR, hareket algılama, maskeleme, 1xRJ45, 1xRS-485, Alarm I/O: 2/2, BNC çıkış (4CIF, dahili), IP67, IK10, Isıtıcı (H), Alüminyum gövde, 12VDC veya PoE. <b>Plaka Tanıma:</b> %98 yakalama oranı, %96 araç yönü tespiti, %2'den az hatalı yakalama oranı (giriş/çıkış), %5'den az yakalama oranı (kontrol noktası), kara liste/beyaz liste (10.000 kayıt), Plakası araç algılama, Motosiklet plakası algılama (sadece kontrol noktasında).	FİYAT SORUNUZ






IP CUBE KAMERALAR			
ÜRÜN GÖRSEL	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	LİSTE
	DS-2CD2421G0-IW	<b>2MP IR Cube Kamera (Wi-Fi + Sesli, H.265+)</b> 1/2.7" PS CMOS, 2.8mm Lens, 0,01, ICR, 3D DNR, 120dB WDR, PIR, BLC, HLC, ROI, Analizler (Hat ihlali, alan ihlali), Dahili Mikrofon, Dahili Speaker, MicroSD desteği (~128GB), SVC, Wi-Fi: ~50m menzil, WPA,WPA2, 802.11b/g/n, Besleme: 12 VDC , PoE (802.3af), 8mt IR Aydınlatma	180 \$
	DS-2CD2423G0-IW	<b>2MP IR Cube Kamera (Wi-Fi + Sesli, H.265+)</b> 1/2.7" PS CMOS, 2.8mm Lens, 0,01, ICR, 3D DNR, 120dB WDR, PIR, BLC, HLC, ROI, Analizler (Hat ihlali, alan ihlali, Yüz algılama), Dahili Mikrofon, Dahili Speaker, MicroSD desteği (~128GB), SVC, Wi-Fi: ~50m menzil, WPA,WPA2, 802.11b/g/n, Besleme: 12 VDC , PoE (802.3af), 10mt IR Aydınlatma	190 \$
	DS-2CD2443G0-IW	<b>4MP IR Cube Kamera (Wi-Fi + Sesli, H.265+)</b> 1/3" PS CMOS, 0,01lux, 2.8mm sabit lens, ICR, 3D DNR, 120dB WDR, ~10mt IR, PIR Menzili: 10m, Üçlü Akış, Analizler (izinsiz giriş, sanal hat ihlali), Yüz algılama, ROI, BLC, mSD desteği (~128GB), ANR, maskeleme, Dahili Mikrofon, Hoparlör, SVC, reset butonu, Kablosuz: 50mt, 802,11b/g/n, ENV, 12V DC , PoE (802.3af)	280 \$
IP DOME KAMERALAR			
ÜRÜN GÖRSEL	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	LİSTE
	DS-2CD1323G0-IUF	<b>2 MP IP IR Turret Kamera (H.265+ , Dahili Mikrofon)</b> 2.0 MP Çözünürlük, 1/2, 8" CMOS sensör, 0.028 Lux renkli, 2.8mm / 4mm sabit lens, IR Turret kamera, H.265, H.265+ sıkıştırma, 30 mt IR aydınlatma, DWDR, ICR, 3D DNR, BLC, ROI, HLC Maskeleme, Hareket algılama, Hareket algılama, Video kurcalama alarmı, Yasadışı oturma açma, IP66, Dahili mikrofon, 12V DC veya PoE	140 \$
	DS-2CD2121G0-I	<b>2MP Mini IR Dome Kamera (H.265+)</b> 1/2.8" PS CMOS, 0,025lux, 2.8mm Sabit Lens, 20mt IR Görüş Mesafesi, ICR, 3D DNR, DWDR, BLC, ROI, SVC, Sanal hat ihlali, izinsiz giriş algılama, <b>MicroSD desteği (~128GB)</b> , ONVIF, IP67, IK10, 12VDC ve POE	180 \$
	DS-2CD1343G0-IUF	<b>4MP IP Mini IR Dome Kamera ( H.265+, Dahili mikrofon)</b> 1/3" PS CMOS, 0.01 Lux renkli, AGC, ICR, 120dB WDR, 2.8mm sabit lens, 30mt IR aydınlatma mesafesi, ikili akış, ROI, HLC, BLC, 3D DNR, Beyaz dengeleme, hareket algılama, mSD desteği (~256GB), 1xRJ45, Dahili mikrofon, Donanımsal reset, aynalama, maskeleme, 12VDC veya PoE, metal&plastik gövde, IP67	170 \$
	DS-2CD2143G0-ISCKV	<b>4MP Mini IR Dome Kamera (H.265+, ses girişi)</b> 1/3" PS CMOS, 0,07lux, ICR, 3D DNR, 120dB WDR, 2.8mm Sabit Lens, 30mt IR, ikili akış, ses giriş/çıkışı, sanal hat ihlali, izinsiz giriş, ROI, BLC, microSD desteği (~128GB), NAS desteği, ANR, hareket algılama, aynalama, maskeleme, Ses giriş/çıkışı, alarm giriş/çıkışı, IP67, IK10, 12VDC veya POE, metal gövde.	190 \$
	DS-2CD1327G0-LUF ColorVu	<b>2MP ColorVu Dome Kamera (H.265+, Full Time Color)</b> 2 MP , 2.8 mm , 1/2.7" CMOS , 0.001 Lux , DWDR , 30m IR , MicroSD kart , Dahili mikrofon , Hareket Algılama , Metal , PoE , 7/24 Colorvu , IP67	200 \$
	DS-2CD1721FWD-I	<b>2MP Varifokal Lensli WDR IR Dome Kamera</b> 1/2.8" PS CMOS, 2.8~12mm VF Lens, 30mt IR, ICR, 3D DNR, 120dB WDR, BLC, Aynalama, ROI, Dual Stream, NAS desteği, 128GB mSD Desteği, ANR, BNC çıkışı, IP67, IK10, 12VDC veya POE	240 \$
	DS-2CD2327G3E-L ColorVu	<b>2MP ColorVu Mini IR Dome Kamera (H.265+, Full Time Color)</b> 1/2.8" PS CMOS, 0.0035lux, 4mm Sabit Lens, 3D DNR, 120dB WDR, üçlü akış, BLC, HLC, AGC ve beyaz dengeleme, ROI, microSD desteği (~128GB), NAS desteği, ANR, hareket algılama, maskeleme, aynalama, 1xRJ45, SVC, Sanal Hat ihlali, İzinsiz giriş, 12V DC veya PoE, Beyaz ışık menzili: 30mt, IP67, Plastik+metal gövde	250 \$
	DS-2CD2347G3E-L ColorVu	<b>4MP ColorVu Mini IR Dome Kamera (H.265+, Full Time Color)</b> 1/1.8" PS CMOS, 0.0014 lux, 4mm Sabit Lens, 3D DNR, 120dB WDR, üçlü akış, BLC, HLC, Defog, AGC ve beyaz dengeleme, ROI, microSD desteği (~128GB), NAS desteği, ANR, hareket algılama, maskeleme, aynalama, 1xRJ45, SVC, Sanal Hat ihlali, İzinsiz giriş, 12V DC veya PoE, Beyaz ışık menzili: 30mt, IP67, Plastik+metal gövde	300 \$
	DS-2CD1347G0-LUF ColorVu	<b>4MP ColorVu Dome Kamera (H.265+, Full Time Color)</b> 4 MP , 2.8 mm , 1/2.7" CMOS , 0.001 Lux , 120 dB WDR , 30m IR , MicroSD kart , Dahili mikrofon , Hareket algılama , Metal & Plastik , PoE , 7/24 Colorvu , IP67	320 \$
	DS-2CD1743G0-IZ	<b>4MP Motorize Varifokal Lensli WDR IR Dome Kamera (H.265+)</b> 1/3" PS CMOS, 2.8~12mm Motorize VF Lens, 0,01Lux, 30mt IR, ICR, 3D DNR, 120dB WDR, BLC, Aynalama, ROI, Dual Stream, NAS desteği, 128GB mSD Desteği, ANR, BNC çıkışı, IP67, IK10, 12VDC veya POE, TVS 2000V (yüksek gerilim koruması)	FİYAT SORUNUZ
IP PTZ KAMERALAR			
ÜRÜN GÖRSEL	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	LİSTE
	DS-2DE4215IW-DE (AYAKLI)	<b>2MP Network Dış Ortam IR PTZ Kamera (H.265+, 15X, 100mt IR)</b> 1/2.8" PS CMOS, 0,005Lux, H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG Sıkıştırma, Üçlü Akış, 15X (5-75mm) Optik, 16X Dijital Zoom, Bölgesel zoom/fokus, ANR, DWDR, 3D DNR, HLC, BLC, AGC, AWB, ATW, mSD desteği (256GB), 360° Sonsuz Pan, Tilt Aralığı: -15°~90°(Auto Flip), Pan Hızı: 0.1°~80°/s, Tilt Hızı: 0.1°~80°/s, Alarm G/Ç, 100m IR, 12VDC, PoE, AYAKLI	810 \$
	DS-2DE4225IW-DE (AYAKLI)	<b>2MP Network Dış Ortam IR PTZ Kamera (H.265+, 25X, 100mt IR)</b> 1/2.8" PS CMOS, 0,005Lux, AWB, ATW, AGC, ICR, 16X dijital zoom, maskeleme (24 bölge) , 120dB WDR, 25X Optik Zoom (4.8-120mm), 100mt IR, SVC, Standart Analiz (Hareket algılama, sabotaj algılama, değişiklikler), analizler (İzinsiz giriş, sanal hat ihlali, bölge giriş, bölge çıkış, Nesne kaybolması, unutulmuş bagaj), ANR, ROI, HLC, BLC, 3D DNR, Defog, EIS, Bölgesel pozlama, bölgesel fokus, mSD desteği (~256GB), NAS desteği, Ses girişi/çıkışı, Pan Hızı: 0.1°~80°/s, Tilt Hızı: 0.1°~80°/s, 12VDC veya PoE+ desteği (maks.18W), IP66, yüksek gerilim koruması (TVS 4000V) -AYAKLI	920 \$
	DS-2DE4425IW-DE (AYAKLI)	<b>4MP Network Dış Ortam IR PTZ Kamera (H.265+, 25X, 100mt IR)</b> 1/2.5" PS CMOS, AWB, ATW, AGC, ICR, 16X dijital zoom, maskeleme (24 bölge, programlanabilir), 120dB WDR, 25X Optik Zoom (4.8-120mm), 100mt IR, SVC, Standart Analiz (Hareket algılama, sabotaj algılama, ani değişiklik algılama), Analizler (İzinsiz giriş, sanal hat ihlali, bölge giriş, bölge çıkış, Nesne kaybolması, unutulmuş bagaj, ani ses değişikliği), ANR, ROI, HLC, BLC, 3D DNR, Defog, EIS, Bölgesel pozlama, bölgesel fokus, mSD desteği (~256GB), NAS desteği, Ses girişi/çıkışı, Pan Hızı: 0.1°~80°/s, Tilt Hızı: 0.1°~80°/s, 12VDC veya PoE+ desteği (maks.18W), IP66, yüksek gerilim koruması (TVS 4000V) - AYAKLI	960 \$

## NETWORK VİDEO KAYIT CİHAZLARI





### - 4 KANAL -

ÜRÜN GÖRSEL	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	LİSTE
	DS-7104NI-Q1	<b>4 Kanal NVR (1 SATA, H.265+)</b> H.265+/H.265/ H.264+/H.264, Kayıt/İzleme Bant Genişliği: 40Mbps/60Mbps, 1xHDMI, 1xVGA (1920x1080), 6MP'e kadar çözünürlük desteği, 1xRJ45 (10/100 Mbps ethernet arayüzü), 1 SATA desteği (6TB'a kadar), 2xUSB 2.0, 12V DC	130 \$
	DS-7104NI-Q1/4P/M 	<b>4 Kanal NVR (1 SATA, H.265+, PoE)</b> H.265+/H.265/ H.264+/H.264, Kayıt/İzleme Bant Genişliği: 40Mbps/60Mbps, 1xHDMI, 1xVGA (1920x1080), 6MP'e kadar çözünürlük desteği, 1xRJ45 (10/100 Mbps ethernet arayüzü), 4x PoE RJ45 arayüz (36W), 1xSATA(~6TB), 2xUSB 2.0, 48V DC	FİYAT SORUNUZ





### - 8 KANAL -

	DS-7108NI-Q1	<b>8 Kanal NVR (1 SATA, H.265+)</b> H.265+/H.265/ H.264+/H.264, Kayıt/İzleme Bant Genişliği: 60Mbps/60Mbps, 1xHDMI, 1xVGA (1920x1080), 6MP'e kadar çözünürlük desteği, 1xRJ45 (10/100 Mbps ethernet arayüzü), 1 SATA desteği (6TB'a kadar), 2xUSB 2.0, 12V DC	190 \$
	DS-7108NI-Q1/M	<b>8 Kanal NVR (1 SATA, H.265+)</b> H.265+/H.265/ H.264+/H.264, Kayıt/İzleme Bant Genişliği: 60Mbps/60Mbps, 1xHDMI, 1xVGA (1920x1080), 6MP'e kadar çözünürlük desteği, 1xRJ45 (10/100 Mbps ethernet arayüzü), 1 SATA desteği (6TB'a kadar), 2xUSB 2.0, 12V DC	200 \$
	DS-7608NI-Q2	<b>8 Kanal NVR (2 SATA, H.265+)</b> H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4, 8MP'e kadar çözünürlük desteği, Çift yönlü ses desteği, Kayıt/izleme bant genişliği: 80Mbps/80Mbps, 1xHDMI (4K desteği), 1xVGA(FHD), 1xSes çıkışı, 2xSATA (~6TB), 1xRJ45, 2xUSB2.0, 12VDC.	312 \$
	DS-7108NI-Q1/8P/M 	<b>8 Kanal NVR (1 SATA, H.265+, PoE)</b> H.265+/H.265/ H.264+/H.264, Kayıt/İzleme Bant Genişliği: 60Mbps/60Mbps, 1xHDMI, 1xVGA (1920x1080), 6MP'e kadar çözünürlük desteği, 1xRJ45 (10/100 Mbps ethernet arayüzü), 8x PoE RJ45 arayüz (75W), 1xSATA (~6TB), 2xUSB 2.0, 48V DC	360 \$
	DS-7608NI-Q2/8P 	<b>8 Kanal NVR (2 SATA, H.265+, PoE)</b> H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4, 8MP'e kadar çözünürlük desteği, Çift yönlü ses desteği, Kayıt/izleme bant genişliği: 80Mbps/80Mbps, 1xHDMI (4K desteği), 1xVGA(FHD), 1xSes çıkışı, 2xSATA (~6TB), 1xRJ45, 2xUSB2.0, 8 x PoE arayüz (80W), 220VAC	508 \$
	DS-7608NI-K2/8P 	<b>8 Kanal NVR (2 SATA, H.265+, POE)</b> 8 Port POE Desteği (120W), Kayıt/izleme bant genişliği: 80Mbps/160Mbps, çift yönlü ses desteği, 2 SATA (2x8TB), 1xHDMI (4K, 1080p), 1xVGA (1920x1080), 1xSes Çıkışı,10/100/1000 Mbps Ethernet Arayüz, 8x10/100 Mbps PoE Ethernet Arayüz, 1xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, Alarm girişi/çıkışı: 4/1, 8MP'e kadar Çözünürlük Desteği	FİYAT SORUNUZ



### - 16 KANAL -

	DS-7616NI-Q2	<b>16 Kanal NVR (2 SATA, H.265+)</b> H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4, 8MP'e kadar çözünürlük desteği, Çift yönlü ses desteği, Kayıt/izleme bant genişliği: 160Mbps/80Mbps, 1xHDMI (4K desteği), 1xVGA(FHD), 1xSes çıkışı, 2xSATA (~6TB), 1xRJ45, 2xUSB2.0, 12VDC.	400 \$
	DS-7616NI-Q2/16P 	<b>16 Kanal NVR (2 SATA, H.265+, PoE)</b> H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4, 8MP'e kadar çözünürlük desteği, Çift yönlü ses desteği, Kayıt/izleme bant genişliği: 160Mbps/80Mbps, 1xHDMI (4K desteği), 1xVGA(FHD), 1xSes çıkışı, 2xSATA (~6TB), 1xRJ45, 2xUSB2.0, 16 x PoE arayüz (150W), 220VAC	760 \$
	DS-7716NI-Q4	<b>16 Kanal NVR (4 SATA, H.265+)</b> H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4, 8MP'e kadar çözünürlük desteği, çift yönlü ses desteği, Kayıt/izleme bant genişliği: 160Mbps/80Mbps, 1xHDMI (4K desteği), 1xVGA (FHD), 1xSes çıkışı, 4xSATA (~6TB), 2xRJ45, 1xRS-485, 1xRS-232, 3xUSB2.0, Alarm girişi/çıkışı:16/4, 220VAC	FİYAT SORUNUZ



### - 32 KANAL -

	DS-7632NI-K2/UHK	<b>32 Kanal NVR (2 SATA, H.265+)</b> İkili işletim sistemi, ANR desteği, H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4, 8MP'e kadar çözünürlük desteği, çift yönlü ses desteği, Kayıt/izleme bant genişliği: 256Mbps/160Mbps, 1xHDMI (4K), 1xVGA (FullHD), (HDMI ve VGA birbirinden bağımsız çalışabilir), Ses çıkışı, kayıttan oynatma: 16 kanal (aynı anda), 2xSATA desteği (~8TB), 1xRJ45, 1xUSB2.0, 1xUSB3.0, Alarm girişi/çıkışı: 4/1, 12VDC.	700 \$
	DS-7732NI-K4	<b>32 Kanal NVR (4 SATA, H.265+)</b> Çift işletim sistemi desteği, H.265/H.264/MPEG4, 8MP çözünürlüğe kadar kayıt desteği, kayıt bant genişliği: 256Mbps, izleme bant genişliği: 160Mbps, 1 x HDMI (4K, 2K, 1080p çıkış desteği), 1xVGA desteği (1080p), 1x Ses çıkışı, kayıttan eş zamanlı oynatma: 16 kanal, 4 x SATA (6TB'a kadar), çift yönlü ses desteği, ANR, 2x 10/100/1000 Mbps Ethernet Arayüz, 1xRS485, 1xRS232, 2xUSB 2.0, 1x USB 3.0, Alarm girişi/çıkışı: 16/4, Rack montaja uygun: 1.5U	1.000 \$
	DS-8632NI-I8 	<b>4K 32 Kanal NVR (8 SATA, H.265+, RAID)</b> Çift işletim sistemi desteği, H.265+/H.265/H.264+/H.264/MPEG4, 12MP çözünürlüğe kadar kayıt desteği, kayıt bant genişliği: 320Mbps, izleme bant genişliği: 256Mbps (RAID açıkken: 200Mbps/200Mbps), 2 x HDMI (4K, 2K, 1080p çıkış desteği), 2xVGA desteği (2K, 1080p desteği), 2x Ses çıkışı, kayıttan eş zamanlı oynatma: 16 kanal, 8xSATA (6TB'a kadar), çift yönlü ses desteği, ANR, 2x10/100/1000 Mbps Ethernet Arayüz, 1xRS485, 1xRS232, 1xKeyboard, 2xUSB 2.0, 1x USB 3.0, Alarm girişi/çıkışı: 16/4, RAID 0,1,5,6,10, 2U	1.900 \$

### - 64 KANAL -
















	DS-8664NI-I8 	<b>4K 64 Kanal NVR (8 SATA, H.265+, RAID)</b> Çift işletim sistemi desteği, H.265+/H.265/H.264+/H.264/MPEG4, 12MP çözünürlüğe kadar kayıt desteği, kayıt bant genişliği: 320Mbps, izleme bant genişliği: 256Mbps (RAID açıkken: 200Mbps/200Mbps), 2 x HDMI (4K, 2K, 1080p çıkış desteği), 2xVGA desteği (2K, 1080p desteği), 2x Ses çıkışı, kayıttan eş zamanlı oynatma: 16 kanal, 8xSATA (6TB'a kadar), çift yönlü ses desteği, ANR, 2x10/100/1000 Mbps Ethernet Arayüz, 1xRS485, 1xRS232, 1xKeyboard, 2xUSB 2.0, 1x USB 3.0, Alarm girişi/çıkışı: 16/4, RAID 0,1,5,6,10, 2U	2.700 \$
---	---	--	----------

### - 128 KANAL -

	DS-96128NI-I16 	<b>4K 128 Kanal NVR (16 SATA, H.265+, RAID, HotSwap)</b> 128 Kanal, H.265 desteği, 576 Mbps kayıt bant genişliği (RAID aktif: 512Mbps), Hot swap 16 SATA (16 x 8 TB a kadar), 12MPçöz.desteği, 2xHDMI (Bağımsız çalışabilen, 4K destekli), 1xVGA, 1x Ses Çıkışı,4x10/100/1000 Mbps Ethernet Arayüz, eSATA, RS-232, RS-485, Keyboard, 4x USB, Alarm I/O: 16/8, 19" rack montaj, 3U Şasi, RAID 0,1,5, 6, 10 ve JBOD desteği, Çift yönlü ses desteği, yedekli güç kaynağı (opsiyonel), Hot-swap	FİYAT SORUNUZ
---	---	---	---------------



# HD-TVI ÜRÜNLER

## HD-TVI KAMERALAR




ÜRÜN GÖRSEL	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	LİSTE
	DS-2CE56D0T-IRPF	<b>Dahili 1080p Mini IR Dome Kamera</b> 2MP CMOS sensör, 1080p çözünürlük, 0,01 lux, 2.8mm lens, ICR, 1x Analog HD çıkış, <b>20mt</b> Smart IR, 12VDC, <b>TVI/AHD/CVI/CVBS desteği</b>	FİYAT SORUNUZ
	DS-2CE76D0T-EXIPF	<b>İç Ortam 2MP Mini IR Dome Kamera</b> 2MP CMOS sensör, 0.02 Lux/F1.2, 0 lux (IR Açık), 2.8mm Lens, ICR, DWDR, AGC, beyaz dengesi, BLC, 2D DNR, aynalama, 20m Akıllı IR, IP66, plastik gövde, TVI/AHD/CVI/CVBS uyumluluk, 12V DC.	48 \$
	DS-2CE16D0T-EXIPF	<b>Harici 1080p IR Bullet Kamera</b> 2MP CMOS sensör, 1080p çözünürlük, 0,01 lux, 3.6mm lens, ICR, 1x Analog HD çıkış, <b>20mt</b> Smart IR, IP66, 12VDC, <b>TVI/AHD/CVI/CVBS desteği, Plastik Kasa</b>	48 \$
	DS-2CE16D0T-EXIF	<b>Harici 1080p IR Bullet Kamera</b> 2MP CMOS sensör, 1080p çözünürlük, 0,01 lux, 3.6mm lens, ICR, <b>20mt</b> Smart IR, IP66, 12VDC, <b>TVI/AHD/CVI/CVBS desteği, Metal Kasa</b>	54 \$
	DS-2CE76H0T-ITPF <b>5MP</b>	<b>İç Ortam 5MP Mini IR Dome Kamera</b> 5MP CMOS sensör, 5MP çözünürlük, 0.01 lux, 0 lux (IR açık), 2.8mm lens, ICR, DWDR, AGC, Beyaz dengeleme, Otomatik pozlama (DWDR/BLC/HLC/Global), 2D DNR, Aynalama, Akıllı IR, TVI/AHD/CVI/CVBS desteği, 12VDC, Plastik gövde, Koaksiyel kontrol (Hikvision-C)	FİYAT SORUNUZ
	DS-2CE16H0T-ITF <b>5MP</b>	<b>Dahili/Harici 5MP EXIR Bullet Kamera</b> 5MP CMOS sensör, 5MP çözünürlük, 0,01 lux, 3.6mm lens, ICR, 1x Analog HD çıkış, 20mt Smart IR, OSD menü, 2D DNR, DWDR, AGC, ATW/MWB, BLC, Aynalama, Koaksiyel kontrol (TVI), IP67, 12VDC, <b>TVI/AHD/CVI/CVBS desteği</b>	FİYAT SORUNUZ
	DS-2CDE10DF0T-PF <b>ColorVu</b>	<b>2MP ColorVu Bullet Kamera (H.265+, Full Time Color)</b> High quality imaging with 2 MP, 1920 x 1080 resolution, 24/7 color imaging with F1.0 aperture, 3D DNR technology delivers clean and sharp images, 2.8 mm, 3.6 mm, 6 mm fixed focal lens, Up to 20 m white light distance for bright night imaging, One port for four switchable signals (TVI/AHD/CVI/CVBS), Water and dust resistant (IP67)	80 \$
	DS-2CDE70DF0T-PF <b>ColorVu</b>	<b>2MP ColorVu Mini IR Dome Kamera (H.265+, Full Time Color)</b> High quality imaging with 2 MP, 1920 x 1080 resolution, 24/7 color imaging with F1.0 aperture, 3D DNR technology delivers clean and sharp images, 2.8 mm, 3.6 mm, 6 mm fixed focal lens, Up to 20 m white light distance for bright night imaging, One port for four switchable signals (TVI/AHD/CVI/CVBS)	80 \$
	DS-2CE16H0T-ITPF <b>5MP</b>	<b>Dahili/Harici 5MP EXIR Bullet Kamera</b> 5MP CMOS sensör, 5MP çözünürlük, 0,01 lux, 3.6mm lens, ICR, 1x Analog HD çıkış, 20mt Smart IR, OSD menü, 2D DNR, DWDR, AGC, ATW/MWB, BLC, Aynalama, Koaksiyel kontrol (TVI), IP67, 12VDC, <b>TVI/AHD/CVI/CVBS desteği</b>	90 \$
	DS-2CE17D0T-IT3F	<b>Dış Ortam 2MP IR Bullet Kamera (40m IR)</b> 2MP CMOS sensör, 0.01 Lux/F1.2, 0 lux (IR Açık), 3.6mm Lens, ICR, DWDR, AGC, beyaz dengesi, BLC, HLC, 2D DNR, 40m Akıllı IR, IP67, metal&plastik gövde, TVI/AHD/CVI/CVBS uyumluluk, 12V DC.	95 \$
	DS-2CE16D0T-IT5F	<b>Dış Ortam 1080p IR Bullet Kamera</b> 2MP CMOS sensör, 1080p çözünürlük, 0,01 lux, 3.6mm lens, ICR, 1x Analog HD çıkış, <b>80mt</b> Smart IR, IP66, 12VDC	102 \$
	DS-2CE17D0T-IT5F	<b>Dış Ortam 2MP IR Bullet Kamera (80m IR)</b> 2MP CMOS sensör, 0.01 Lux/F1.2, 0 lux (IR Açık), 3.6mm Lens, ICR, DWDR, AGC, beyaz dengesi, BLC, HLC, 2D DNR, 80m Akıllı IR, IP67, metal&plastik gövde, TVI/AHD/CVI/CVBS uyumluluk, 12V DC.	107 \$
	DS-2CE16D0T-VFIR3E <b>PoC</b>	<b>Harici 1080p Varifokal IR Bullet Kamera</b> 2MP CMOS sensör, 1080p çözünürlük, 0,01 lux, 2.8-12mm lens, ICR, DNR, OSD Menü, 1x Analog HD çıkış, 40mt Smart IR, IP66, 12VDC veya PoC (Koaksiyel üzerinden besleme)	FİYAT SORUNUZ
	DS-2CE16D0T-VFIR3F	<b>Harici 1080p IR Vari-focal Bullet Kamera</b> 2MP yüksek performanslı CMOS, Analog HD çıkış (1080p), 2.8~12mm Lens, ICR, 0.01 luks/F1.2, DWDR, OSD Menü, AGC, DNR, Smart IR, IP66, Dış Ortam IR Vari-focal Bullet, 40mt IR, -40°C~60°C, <b>TVI/AHD/CVI/CVBS desteği</b>	FİYAT SORUNUZ
	DS-2CE56D0T-VPIR3F	<b>İç Ortam/Dış Ortam 1080p VF IR Dome Kamera</b> 2MP CMOS sensör, 1080p çözünürlük, 2.8-12mm VF lens, ICR, Analog HD çıkış, DWDR, OSD Menü, DNR, IP66, Vandal-Proof, <b>40mt IR, 12VDC, TVI/AHD/CVI/CVBS desteği</b>	FİYAT SORUNUZ

# HD-TVI KAYIT CİHAZLARI








## - 4 KANAL -

	DS-7104HGHI-F1	<b>4 Kanal HD-TVI Kayıt Cihazı (1080p Lite)</b> 1080p Lite@12fps, 720p@25fps HDTV (Lite modu aktif), 720p@25fps AHD, CVBS, Ses girişi, Çift Yönlü Ses desteği, 1xHDMI (1920x1080), 1xVGA (1920x1080), Dual-Stream, 1xRJ45 (10/100Mbps), 1xSATA (6TB), 2xUSB2.0, Analog Kameralarla Uyumlu, H264+	120 \$
	DS-7104HQHI-K1	<b>4 Kanal HD-TVI Kayıt Cihazı (1080p Lite)</b> 3MP@15fps ve 1080p/720p@25fpsHDTV (Lite modu aktif) HDTV, 1080p@25fps AHD, 1080p@25fps HDCVI, CVBS giriş desteği, Ses girişi, Ses çıkışı, Çift Yönlü Ses, 1xHDMI (1920x1080), 1xVGA (1920x1080), Dual-Stream, 1xRJ45, 1xSATA (4TB), 2xUSB2.0, Analog Kameralarla Uyumlu (ilk kanal 3MP destekler), 1xIP Kamera (6MP'e kadar, Hikvision), H.265Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264	FİYAT SORUNUZ



## - 8 KANAL -

	DS-7108HGHI-F1/N	<b>8 Kanal HD-TVI Kayıt Cihazı (1080p Lite)</b> 1080p Lite@12fps, 720p@25fps HDTV (Lite modu aktif), 720p@25fps AHD, CVBS giriş desteği, 1xSes girişi, Çift Yönlü Ses desteği, 1xHDMI (1920x1080), 1xVGA (1920x1080), Dual-Stream, 1xRJ45 (10/100Mbps), 1xSATA (6TB), 2xUSB2.0, Analog Kameralarla Uyumlu, H264+	140 \$
	DS-7108HQHI-K1	<b>8 Kanal HD-TVI Kayıt Cihazı (3MP Lite)</b> 4MP,3MP@15fps ve 1080p/720p@25fpsHDTV (Lite modu aktif) HDTV, 1080p@25fps AHD, 1080p@25fps HDCVI, CVBS giriş desteği, 1xSes girişi, 1xSes çıkışı, Çift Yönlü Ses desteği, 1xHDMI (1920x1080), 1xVGA (1920x1080), Dual-Stream, 1xRJ45, 1xSATA (6TB), 2xUSB2.0, Normal Analog Kameralarla Uyumlu (ilk iki kanal 3MP destekler), 4 adet 6MP'e kadar IP kamera eklenebilir (8+4 kanal) H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264	250 \$
	DS-7208HQHI-K1	<b>8 Kanal HD-TVI Kayıt Cihazı (3MP Lite)</b> HDTV (Lite modu aktif): 4MP, 3MP@15fps, 1080p/720p@25fps, AHD: 4MP,1080p/720p@25fps, HDCVI:4MP, 1080p/720p@25fps, CVBS, 1x Ses girişi/çıkışı, BNC çıkışı, VGA, HDMI, İkili akış, 1xSATA (~10TB), çift yönlü ses, 1xRJ45, 2xUSB, RS-485, IP Kamera Desteği (12 kanala kadar, 6MP, HIKVISION), (ilk kanal 3MP HDTV destekler),H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264	300 \$






## - 16 KANAL -

	DS-7116HGHI-K1	<b>16 Kanal HD-TVI Kayıt Cihazı (1080p Lite)</b> H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264, 1080p lite/720p lite/WD1/4CIF/VGA@15 fps; CIF@25 fps (P)/30 fps (N),720p/WD1/4CIF/VGA@15 fps; CIF@ 25fps (P)/30 fps (N) , CVBS giriş desteği, 1xSes girişi, Çift Yönlü Ses desteği, 11-ch, 1920 x 1080/60Hz, 1280 x 1024/60Hz, 1280 x 720/60Hz, 1024 x 768/60Hz HDMI/VGA, 1xSATA (10TB), 2xUSB2.0, 18 kanala kadar <b>5MP IP kamera</b> desteği	270 \$
	ids-7216HQHI-M1/S 	<b>16 Kanal Acusense HD-TVI Kayıt Cihazı (4MP Lite, 1xSATA, Analizler)</b> İnsan ve araç analizi (hatalı alarmı minimuma indiren derin öğrenme analizleri: hareket algılama, hat ihlali, izinsiz giriş) desteği (4 kanal), yüz algılama (1 kanal), Çoklu video analiz desteği (TVI ve IP kameralarda), H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 desteği, 4MP Lite desteği, ikili akış, 2 x IP Kamera Desteği (2x 6MP, IP mod açık iken 8 x IP kamera), CVBS çıkışı, HDMI çıkışı, VGA çıkışı, 1 x RCA Ses girişi (16 x Coax üzerinden), Ses çıkışı, çift yönlü ses desteği, 1xRJ45 (10/100/1000), USB dongle ile WiFi bağlanabilme, 1xSATA (~10TB), RS-485, 1xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, 12V DC.	FİYAT SORUNUZ
	ids-7216HQHI-M2/S 	<b>16 Kanal Acusense HD-TVI Kayıt Cihazı (4MP Lite, 2xSATA, Analizler)</b> İnsan ve araç analizi (hatalı alarmı minimuma indiren derin öğrenme analizleri: hareket algılama, hat ihlali, izinsiz giriş) desteği (4 kanal), yüz algılama (1 kanal), Çoklu video analiz desteği (TVI ve IP kameralarda), H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 desteği, 4MP Lite desteği, ikili akış, 2 x IP Kamera Desteği (2x 6MP, IP mod açık iken 8 x IP kamera), TVI/AHD/CVI/CVBS giriş, HDMI çıkışı, VGA çıkışı, 1 x RCA Ses girişi (16 x Coax üzerinden), Ses çıkışı, çift yönlü ses desteği, 1xRJ45 (10/100/1000), USB dongle ile WiFi bağlanabilme, 2xSATA (~10TB), RS-485, 1xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, 12V DC.	FİYAT SORUNUZ
	DS-7216HUHI-K2 	<b>16 Kanal HD-TVI Hibrit Kayıt Cihazı</b> HD-TVI: 5MP@12fps, 4MP@15fps, 3MP@18fps, 1080p/720p@25fps, AHD: 1080p@25fps, HDCVI: 1080p@25fps, CVBS, CVBS Çıkışı (704x576px), Ses girişi/çıkışı: 4/1, HDMI (1 kanal 4K desteği), 1xVGA çıkışı, Dual-stream, 2x SATA desteği (2x8TB), Çift yönlü ses desteği, 1xRJ45, 1xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, 1xRS-485, Alarm I/O: 16/4, 2 adet IP kamera girişi (8MP'e kadar HIKVISION), H.265 Pro+/H.265Pro/H.265/H.264+/H.264	985 \$


## - 32 KANAL -

	DS-7232HGHI-K2	<b>32 Kanal HD-TVI Kayıt Cihazı (H.265 Pro+)</b> 1080p Lite/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF, HDTV: 1080p/720p@25fps, AHD: 1080p/720p@25fps, HDCVI: 1080p/720p@25fps, CVBS, 1xSes girişi/çıkışı, BNC çıkışı, VGA, HDMI, İkili akış, 2xSATA (~10TB), Ses G/Ç, çift yönlü ses desteği, 1xRJ45, 1xUSB2.0, 1xUSB3.0, IP Kamera Desteği (2 adet, 5MP'e kadar)	810 \$
	DS-7232HQHI-K2	<b>32 Kanal HD-TVI Kayıt Cihazı (4MP Lite)</b> HDTV: 4MP@15fps, 1080p/720p@25fps, AHD: 4MP/1080p/720p@25fps, HDCVI: 1080p/720p@25fps, CVBS, 1xSes girişi/çıkışı, BNC çıkışı, VGA, HDMI (1 kanal 4K destekler), İkili akış, 2xSATA (~8TB), 1xSes girişi, çift yönlü ses desteği, 1xRJ45, 2xUSB, RS-485, IP Kamera Desteği (8 adet, 6MP'e kadar, HAIKON), (ilk dört kanal 3MP HDTV destekler)	FİYAT SORUNUZ

## NETWORK SWITCH

ÜRÜN GÖRSEL	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	LİSTE
	DS-3E0105P-E/M(B)	<b>5 Port Fast Ethernet Yönetilemez L2 PoE Switch (35W, Extend mode)</b> 4 x 100M PoE ports ve 1 x 100M Ethernet port, Port Önceliklendirme (1. ve 2. port), 250mt'ye kadar aktarım, 35W yönetilebilir PoE bütçesi, 1K MAC adres tablosu, 1 Gbps anahtarlama, 0.744 Mbps paket iletim oranı, 448Kbits dahili cache, Metal kasa, fansız tasarım, -10°C~55°C çalışma sıcaklığı, PoE portlar için Yüksek gerilim koruması (6KV), 48VDC	102 \$
	DS-3E0109P-E/M(B)	<b>9 Port Fast Ethernet Yönetilemez L2 PoE Switch (60W, Extend mode)</b> 8 x 100M PoE ports ve 1 x 100M Ethernet port, Port önceliklendirme (1. ve 2. portlar), 300mt'ye kadar aktarım, Akıllı PoE güç yönetimi, 2K MAC adres tablosu, 1.8 Gbps anahtarlama, 1.339 Mbps paket iletim oranı, 1Mbits dahili cache, 60W PoE bütçesi, Metal kasa, fansız tasarım, -10°C~55°C çalışma sıcaklığı, PoE portlar için Yüksek gerilim koruması (6KV), 48VDC	160 \$
	DS-3E0109P-E(C)	<b>9 Port Fast Ethernet Yönetilemez L2 PoE Switch (115W, Extend mode)</b> 8 x 100M PoE ports ve 1 x 100M Ethernet port, Port önceliklendirme (1. ve 2. portlar), 300mt'ye kadar aktarım, 2K MAC adres tablosu, 1.8 Gbps anahtarlama, 1.339 Mbps paket iletim oranı, 1Mbits dahili cache, yönetilebilir 115W PoE bütçesi, Metal kasa, fansız tasarım, -10°C~55°C çalışma sıcaklığı, PoE portlar için Yüksek gerilim koruması (6KV), 48VDC	190 \$
	DS-3E0318P-E/M(B)	<b>16 Port Fast Ethernet Yönetilemez L2 PoE Switch (130W, Extend mode)</b> 16 x 100M PoE port, 1 x 1000M Ethernet port ve 1 x 1000M SFP port, akıllı PoE yönetimi, Port önceliklendirme (1-8 portlar), uzun mesafe aktarım (9-16. portlar), 4K MAC adres tablosu, 7.2Gbps anahtarlama, 5.356 Mbps paket iletim hızı, 2.75Mbits dahili cache bellek, 130W PoE, Metal kasa, -10°C~55°C çalışma sıcaklığı, Yüksek gerilim koruması (6KV), 220V AC.	510 \$
	DS-3E0326P-E/M(B)	<b>24 Port Fast Ethernet Yönetilemez L2 PoE Switch (130W, Extend mode)</b> 24 x 100M PoE port, 1 x 1000M Ethernet port ve 1 x 1000M SFP port, akıllı PoE yönetimi, Port önceliklendirme (1-8 portlar), uzun mesafe aktarım (17-24. portlar), 4K MAC adres tablosu, 8.8Gbps anahtarlama, 6.547 Mbps paket iletim hızı, 2.75Mbits dahili cache, 230W PoE, Metal kasa, -10°C~55°C çalışma sıcaklığı, Yüksek gerilim koruması (6KV), 220V AC.	550 \$

## KONTROL KLAVYESİ

ÜRÜN GÖRSEL	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	LİSTE
	DS-1200KI	<b>Network Kontrol Klavyesi</b> LCD ekran (128x64px), 4 eksenli jostik, Network, RS-232, RS-422, RS-485, USB 2.0, Multi fonksiyonlu Video merkesi (MVC), Matrix Access Gateway (VAG), Video Wall Controller, Decoder vb. cihazlara bağlanabilme, Dome ve PTZ kameralara bağlanabilme ve resim alabilme, DVR cihazlarına seri port ve network üzerinden bağlanabilme, 1000 adete kadar cihaz kontrolü.	FİYAT SORUNUZ

### FİYAT LİSTESİ KULLANIM ŞARTLARI

- 1- Fiyatlar USD bazında olup fatura tarihinde firmamız tarafından belirlenen döviz satış kuru geçerlidir.
- 2- Her sipariş öncesi firmamızdan teslimat bilgisi alınması rica olunur.
- 3- Vergi oranlarındaki değişiklikler fiyatlarımıza aynen yansıtılır.
- 4- Ürünler 2 yıl ithalatçı firma garantisindedir.
- 5- Fiyat listemizdeki ürün özellikleri yardımcı değerler olup, gerçek değerler için resmi ürün kataloğuna bakınız.
- 6- Stoklarımızda bulunmayan ürünlerin teslim süresi için ayrıca bilgi alınması rica olunur.
- 7- Kayıt cihazlarında harddisk yoktur.
- 8- Box Kameralara Lens dahil değildir.
- 9- Ürün özellikleri ve fiyatlar ithalatçı firma tarafından habersiz değiştirilebilir.
- 10- Oluşabilecek yazım, baskı ve dizgi hataları bağlayıcı değildir.